

ダイオキシン類対策用品

ダイオキシン類対策用品

NT-LL056

レベルにあった保護具を選定します

作業内容により保護具の使用区分が4段階に分かれます
レベル別に保護具をお選びいただけます

レベル1
レベル2
レベル3
レベル4

レベル3

※ ホース・空気清浄装置は別売りです。詳細はお問い合わせ下さい。



プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 ホイッスル付き

(ホイッスルは別売タイプもあります)

JIS T 8153 送気マスク適合

面体内が陽圧に保たれるプレッシャデマンド形エアラインマスクです。エアの供給圧力低下時にはホイッスルでそれを知らせます。

エアシャワー時や緊急時にエアの供給を行わない場合、付属のカートリッジを使用する過式のマスクとして機能します。

中圧ホース連結部は逆止弁付きで、ホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。

高性能防じん防汚併用 カートリッジ

防じん防汚兼用カートリッジは、国家検定規格のL3相当の性能を有する高性能防汚用フィルターを使用しています。
[L3]等級に対して捕集効率99.9%以上の性能が保証されます。



レベル1

RL3



7191DK-02型

国家検定合格 第TM210号

●特長

伝声器付き。新型頭ひもでマスクをしたまま頭ひもの調節が可能。
粒子捕集効率 99.9%以上
吸気抵抗 70±15Pa
排気抵抗 30±20Pa
使用フィルター RD-5型(2個1組)

使用フィルター



高性能アルファリングフィルター
RD-5型

レベル2

L3



7191DKG-02型


国家検定合格 第TN175号

●特長

伝声器付き。新型頭ひもでマスクをしたまま頭ひもの調節が可能。
(マスクのみの性能)
吸気抵抗 15Pa以下
排気抵抗 30±20Pa
使用吸収缶 RDG-5型(2個必要)、RDG-5L型(2個必要)

使用吸収缶

L3 RDG-5型



高性能フィルター内蔵吸収缶
国家検定合格第N119号
粒子捕集効率 99.9%以上
透過抵抗 220Pa以下
吸気能力 50分以上

防護服

NT-LL057

1010B 続服



石綿レベル
Level 3

※シューズカバーは別売りです

- 袖口にゴム入り
- 背ウエストゴム入り
- 左胸・尻ポケット付

サイズ M・L・LL・3L

タイベックプロテック® モデル名: III形



ダイオキシンレベル
レベル1

石綿レベル
Level 1
Level 2
Level 3

縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。

サイズ S・M・L・XL・XXL

タイベックプロテック® モデル名: C形



ダイオキシンレベル
レベル1
レベル2

- 袖口及び足首部分ゴム入り
- 二重の接着可能なジッパーカバー
- 縫い目はステッチ&オーバーテープ

サイズ S・M・L・XL・XXL

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明・電工タラム
ケーブル

コープミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他